



Aufbau:

Leiter:	verzinnte Cu-Litze nach IEC 60228
Aderkennzeichnung:	weiß, blau, orange, gelb
Verseilung:	Adern paarig bzw. zu einem Sternvierer verseilt
Mantelmaterial:	PUR, TMPU nach EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2
Mantelfarbe:	grün (RAL 6018)

Art.-Nr.	Abmessung mm ²	Kategorie	Außen-ø ≈ mm	Verseilung
0668-9001	2 x 2 x 22 AWG	CAT 5	7,0	Sternvierer
0668-9039	2 x 2 x 22 AWG	CAT 5	7,8	paarig

Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.

Technische Daten:

Betriebsspitzen-spannung	Prüfspannung	Temperaturbereich	Torsionswinkel	Anwendung	Schadstofffrei
max. 350 V	Ader/Ader 1500 V Ader/Schirm 1200 V	bewegt: -30/+70 °C	empfohlen: ±180°/m	für EtherCAT- und EtherNET/IP- Anwendungen geeignet	gemäß RoHS-Richtlinie der Europäischen Union



Typ R

Wir konfektionieren
mit Steckern aller
namhaften Hersteller

